

Systèmes Résine RESIPOX

La gamme RESIPOX propose des systèmes complets de revêtement résine pour sols industriels, commerciaux et spécialisés. Formulations époxy et polyuréthane haute performance, adaptées aux contraintes les plus exigeantes : trafic lourd, produits chimiques, ESD, agroalimentaire.

RESIPOX — Systèmes Époxy Standard

RESIPOX EP-2C	45–65 €/m²
Époxy bi-comp. • Kit 8L • RAL au choix • Intérieur	Rendement : ~25–30 m ² /kit
Bureaux, commerces, entrepôts	
RESIPOX EP-THICK	55–75 €/m²
Époxy auto-lissant • Kit 10L • Épaisseur 3 mm • Lissé	Rendement : ~18–22 m ² /kit
Halls industriels, parkings	
RESIPOX PU-FLEX	60–85 €/m²
Polyuréthane • Kit 8L • Flexible • Anti-choc	Rendement : ~20–25 m ² /kit
Zones de choc, dalles fissurées	

RESIPOX ESD — Sols Antistatiques

Gamme spécialisée pour environnements sensibles aux décharges électrostatiques (salles blanches, industrie électronique, laboratoires, data centers).

RESIPOX AS-CV	205 €/m²
Conducteur ESD • Kit 8L • Verre époxy • Conforme	Rendement : ~28 m ² /kit
Résistivité < 10 ¹ Ω	
RESIPOX AS-SL	212 €/m²
Antistatique • Semi-lustré • Kit 8L • Zones sensibles	Rendement : ~30 m ² /kit
Résistivité 10 ¹ –10 ² Ω	
RESIPOX PAVIWATER ESD	221 €/m²
Polymère antistatique • Anti-humidité • Kit 8L • Difficile	Rendement : ~32 m ² /kit
Résistivité 10 ¹ –10 ² Ω	

Tableau Comparatif — Résistances

Propriété	EP-2C	EP-THICK	PU-FLEX	ESD
-----------	-------	----------	---------	-----

Résistance chimique	★★★■	★★★★	★★★■	★★★★
Résistance abrasion	★★★■	★★★★	★★★■	★★★■
Résistance choc	★★■	★★■	★★★★	★★■
Trafic véhicule	Non	Oui	Oui	Non
Température max (°C)	60°C	80°C	100°C	60°C
Certification	—	ISO 9001	CE	IEC 61340

Nos techniciens sont disponibles pour un audit gratuit de votre site : technique@resichem.fr

Document non contractuel. Pour un devis sur mesure, visitez resi-pro.com ou contactez votre revendeur agréé RESIPRO.